Tap- en verzinkwerk specificaties

Specificaties tap- en verzinkwerk

- Voor het tappen en verzinken van gaten is een PDF werktekening nodig.
- Voor tap- en verzinkwerk gelden de maximale afmetingen van 1000x500 mm, ook voor buizen geldt een maximale lengte ven 1000 mm.
- Maximaal gewicht is 23kg per onderdeel.
- Wij tappen alleen ISO metrisch grof van M3 t/m M16.
- Verzinken tot maximaal rond 31 mm, enkel 90 graden beschikbaar
- Het verzinken van de gaten dient ingetekend te worden in het onderdeel, met de juiste afmeting. De verzinking mag de snijcontour niet raken.
- Staal tap- en verzinkwerk is beschikbaar voor kwaliteit S235 en S355.
- Geen mogelijkheid voor tap- en verzinkwerk van **ronde** buizen.
- Minimaal de gatdiameter aan afstand aanhouden langs de randen van het onderdeel.

Maximale tapdiameter voor staal S235 en S355

Plaatdikte	Tapdiameter
t/m 6 mm	M3 t/m M16
8 mm	M6 t/m M16
10 mm	M8 t/m M16
12 mm	M10 t/m M16
15 mm	M10 t/m M16
> 15 mm	Geen mogelijkheid

Maximale tapdiameter RVS304

Plaatdikte	Tapdiameter
t/m 6 mm	M3 t/m M16
8 mm	M6 t/m M16
> 8 mm	Geen mogelijkheid